

TT Extreme



Praktisk och transportvänlig dieseltank

Med sin smarta design gör vår Transporttank Extreme det enkelt och säkert att transportera bränsle. Den är ergonomisk, lätt att använda och skyddad som stöld. Det är en praktisk och transportabel bränsletank som passar alla typer av arbetsplatser.

MPP's TT Extreme är anpassad för:



5 mm
inner tank



Byggarbets-
plats



Reserv
kraftaggregat



Anläggning
Entreprenad



Demolering

Certifiering & godkännande

- Produkten är certifierad som en IBC (Intermediate Bulk Container) förpackning, i överensstämmelse med följande regelverk och rekommendationer:
 - UN** godkänd (FN:s rekommendationer för transport av bl.a. diesel)
 - ADR** godkänd (Europeiskt regelverk berörande internationell vägtransport av bl.a. diesel)
 - RID** godkänd (Internationella regler för transport av bl.a. diesel på järnväg)
 - IMDG** godkänd (kod för internationell sjöfart av bl.a. diesel).
- Konstruerad enligt **NFS 2021:10** standard (Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).



OM MPP

Vi utvecklar & producerar mobila och stationära bränsle- och energilösningar för kritiska miljöer inom försvar & beredskap, reservkraft och bränslelogistik. Våra framtidssäkrade lösningar är driftsäkra, robusta, användarvänliga och kan anpassas utifrån era behov i nära samarbete med vårt dedikerade team.

DRIFTSÄKRA ENERGILÖSNINGAR FÖR KRITISKA MILJÖER

Standardutrustning



Godkänd för transport två fyllda eller övrigt gods med samma bruttovikt som tanken.




Gaffeltunnlar från fyra olika håll.



Slanggenomföringshål, "pluggat"



Fyra staplingsbara lyftöglo som är godkända för tankens dubbla bruttovikt. Skyddsram runt samtliga hörn.



Sluttande tanktak med två tvärgående stålbalkar.



Kraftig 3-punkts stängningsmekanism med möjlighet till ett bra stort hänglås, inkl. omfångsbyglar runt gångjärn under luckan.



Inåt-bockade tanksidor plus utstickande gaffeltunnlar.



Dolda gångjärn för tanklucka.



1 st. 1" flänsmonterad sugledning med kulventil,
1 st. 1/2" flänsmonterad sugledning med kulventil,
1 st. 1/2" returanslutning med kulventil,



Bibehållna staplingsmått mot sin föregångare, samt godkänd för stapling av tre tomma tankar.



110% invallad

Miljögodkänd, dubbelmantlad tank med s.k. 110% invallning för att överensstämja med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift.



Spilluppsamling

Bränslen fylls på i pumprummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

Tankspecifikationer

Beskrivning:	Transporttank, 1 m ³	Transporttank, 2 m ³	Transporttank, 3 m ³
Beteckning:	TTEXT100	TTEXT200	TTEXT300
Fyllnadsvolym, 94%: (L.)**	936	1970	2776
Längd (cm)**:	130	233	233
Bredd (cm)**:	118	118	160
Höjd (cm)**:	133	133	133
Netto (kg)**:	735	1140	1388

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-10 mm.

***Beräknad vikt exkl. extra utrustning som t.ex. pump.

LAGERFÄRG



Ljusgrå, RAL 7035



12 år garanti

MPP Sverige AB
Fjärås Industriväg 17
439 74 Fjärås, Sverige
+46 300-521 930
www.mpp.se

Har du någon fråga?
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

